Classic Line

		ISIS	OSIRIS	PAMINA	TAMINO	SARASTRO	EMPIRE	EVEREST	TITANIC	CENTRO	STRATOS	MONOSTATOS
Gesamthöhe	mm	1015	1116	1030	1130	1230	1830	2030	2230	150	500	600
Gehäusebreite	mm	145	178	160	195	230	160	195	230	450	364	430
Gehäusetiefe	mm	250	310	280	340	400	280	340	400	400	340	400
Bodenplatte B/T	cm	21/31	25/38	22/34	26,5/41	31/48	22/34	26,5/41	31/48	0	0	0
Gesamtgewicht	kg	11	18	26	41	56	39	62	83	11	21	29
Gehäuse-Wandstärke	mm	16	19	19	22	25	19	22	25	16	22	25
Nettovolumen Bass	l	11	19	20	35	54	2x20	2x34	2x52	13	32	54
Nettovolumen Midr.	l	0	0	6	10	16	9	16.5	26.5	3.5	0	0
Betriebssystem		passiv	passiv	passiv	teilaktiv	vollaktiv	passiv	teilaktiv	vollaktiv	passiv	aktiv	aktiv plus
Prinzip Bass / Mid		BR	BR	BR / vent.	BR / vent.	BR / vent.	BR / vent.	BR / vent.	BR / vent.	BR	BR	BR
Mehrwege-Prinzip	Weg	2/3	2/3	3	3	3	3x2	3x2	3x2	3	1	1
Woofer Nenngrösse	cm	10	13	20	25	30	2x20	2x25	2x30	16	25	30
Midrange Nenngrösse	cm	10	13	10	13	16	2x10	2x13	2x16	2x10	0	0
Tweeter Nenngrösse	mm	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0
Verstärker-Leistung eff.	Watt	0	0	0	300	500	0	300	500	0	300	300/100/100
Belastbarkeit RMS	Watt	100	120	150	300	500	200	300	500	120	300	300
Minim. Verstärkerleist.	Watt	50	50	100	50	aktiv	100	100	aktiv	50	aktiv	aktiv
Wirkungsgrad W/m	dB	90	93	90	92	94	93	92	94	90	92	94
U. Grenzfrequenz -3dB	Hz	40	35	30	25	20	30	25	20	35	25	20
O. Grenzfrequenz -3dB	kHz	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	0
Nennmpedanz	Ohm	4	4	4	8	aktiv	4	4	aktiv	4	aktiv	aktiv
Min. GS-Widerstand	Ohm	3	3	3	6	aktiv	3	3	aktiv	3	aktiv	aktiv
Trennfrequenz B-M	Hz	200	200	100	80	60	100	80	60	100	50-150	50-150
Trennfrequenz M-H	Hz	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	0	0
Metallic-Lackierung		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alu-Frontblende elox.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Granit-Bodenplatte		o	o	x	x	x	x	x	x	o	o	o
Alu-Bodenplatte elox.		x	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o